

PEUGEOT PARTNER

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН



- Возможная длина кузова: L1, L2
- Вместимость: 2 места (включая водителя)
- Температурный режим: -10... +12 °C или -18... +12 °C
- Максимальный объем груза: от 2,0 м³ (L1) до 2,7 м³ (L2).



Элементы переоборудованного салона



	Спецификация FNB –10... +12 °С	Спецификация FRC –18... +12 °С
Отделка пола	Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS-пластика	Сэндвич-панель: экструдированный пенополистирол 50 мм, ламинированная фанера 9 мм и рифленый алюминиевый лист 1,5 мм
Отделка потолка	Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 50 мм	Сэндвич-панель: экструдированный пенополистирол 80 мм, стеклопластик 1,5 мм
Отделка боковых стенок		Сэндвич-панель: экструдированный пенополистирол 80 мм, стеклопластик 1,5 мм
Отделка передней стенки		Сэндвич-панель: экструдированный пенополистирол 50 мм, стеклопластик 1,5 мм



Боковая дверь	—	Блокировка боковой сдвижной двери
Накладки боковых дверей	Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS-пластика. Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 30 мм	—
Накладки на задние двери	Изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40–50 мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие к заводскому уплотнителю	
Крепление груза	Рейки по обоим бортам	
Дополнительный контур уплотнений	Резиновый EPDM-уплотнитель, армированный органическим волокном, устанавливается по дверным проемам против утечек холода по дверным проемам	